



## SYSCLIMA - Placa aislante lisa Sysclima ALU-PS 10 (19,2 m<sup>2</sup>/paq.)

Marca: SYSCLIMA

Referencia: 10110151501281

Código propio: 113600410

Código TMT:

EAN 13:

Precio sin IVA: \*Regístrate para ver precios

Precio por: 1 M2

La placa ALU-PS 10 fabricada según EN-13163 está compuesta por 10 mm de poliestireno expandido y un film protector aluminizado muy resistente a la rotura que sirve a la vez de barrera antivapor y lámina difusora. El film está reforzado con un entramado de fibras para mejorar la sujeción de las grapas. Las placas disponen de una solapa autoadhesiva de 30 mm en un lateral, provista de una cinta protectora para evitar el secado del adhesivo durante el almacenamiento de las placas y que facilita la unión entre ellas. Para las uniones de los laterales restantes se deberá utilizar la cinta adhesiva para placas (Ref. 133 600 132). La cuadrícula serigrafiada sobre el film protector marca una distancia de 50 mm que sirve de guía para facilitar la distribución del tubo. Para mejorar su transporte y manipulación, las placas se suministran plegadas por el centro. Sus medidas permiten así una colocación rápida y sencilla. DATOS TÉCNICOS: - Dimensiones 1600 x 1200 mm - Superficie útil placa 1,92 m<sup>2</sup> - Conductividad Térmica 0,035 W/mk - Resistencia Térmica 0,285 m<sup>2</sup> K/W - Resistencia al fuego Clase F - Resistencia a la compresión 150 kPa - Suministro 19,2 m<sup>2</sup>.