

SYSCLIMA - Aditivo Anticorrosivo de mantenimiento Sysclima

Marca: SYSCLIMA
Referencia: LUZAR7SR
Código propio: 131600301
Código TMT:
EAN 13: 8436851410200
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1 Garrafa

El aditivo anticorrosivo es un producto preventivo especialmente diseñado para las condiciones de trabajo de las instalaciones de calefacción/refrigeración por suelo radiante. La nueva fórmula de este aditivo anticorrosivo y antiincrustante de mantenimiento protege aún mejor todos los metales que normalmente se utilizan en estos circuitos, incluyendo cobre, aluminio y las aleaciones de ambos. Contiene biocida para evitar lodos de origen biológico, así como dispersante para evitar incrustaciones a la vez que disuelve lentamente las ya presentes en los circuitos. El aditivo anticorrosivo Sysclima es biodegradable. Deberá utilizarse antes de la puesta en marcha del suelo radiante. Para instalaciones que ya tienen óxido en el circuito, se precisará previamente una limpieza con el aditivo de limpieza. - Dosificación recomendada: 1 kg a 1,5 kg de aditivo anticorrosivo en 100 l de agua, para instalaciones nuevas sin problemas de corrosión. - Dosificación recomendada: 2,5 kg a 3,5 kg de aditivo anticorrosivo en 100 l de agua para instalaciones antiguas o que presenten incidencias con corrosión.