

SYR - Válvula seguridad SYR P&T-4 DN 20

Marca: SYR
Referencia: 2303.20.054
Código propio: 230320054
Código TMT:
EAN 13:
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1 UD

Las válvulas de seguridad SYR de doble función combinada Presión & Temperatura, limitan la temperatura y presión del fluido (agua caliente) evitando que se alcancen temperaturas superiores a 93 ºC. Disponibles en diferentes valores de tarado de presión (3, 4, 6, 7, 8, 10 bar). Válvula fabricada en material sintético reforzado con fibra de vidrio, con racor de latón macho, descarga con racor para cobre de 22 mm. Obturador y membrana en EPDM, asiento y muelle en acero inoxidable resistente a la corrosión, sonda en material sintético. - Principio de funcionamiento: Cuando se alcanza alguno de los valores de tarado, la válvula descarga la cantidad de fluido necesario para dejar la instalación dentro de los valores de trabajo. - Temperatura de tarado: 93 ºC - Presión de tarado: 4 bar - Presión máx.: 10 bar - Potencia máx. admisible: Válvulas DN 20: 25 kW - Conexiones hidráulicas: DN 20 (M ¾"), descarga Cu diám. 22 mm - Conexión de descarga mediante racores a compresión - Longitud total de la sonda: 190 mm - Fluido compatible: agua